



选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 35$ J10 \times 80/ $\phi 114.3$ \times 3/4- $\phi 13.5$ - $\phi 200$

速比i	12	15	16	20	25	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩Nm	520	520	550	550	530	530	530	550	530	530	360
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩										
转动惯量Kgcm ²	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.1	6.1	6.1

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm	回程间隙: $P_0 \leq 3$ $P_1 \leq 5$ $P_2 \leq 7$
最大输入转速: 6000rpm	工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
最大径向负载: 5380N	防护等级: IP65
最大轴向负载: 4670N	安装方式: 任意
平均使用寿命: 20000h	润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)
满载效率: 94%	

外形图

高精密斜齿行星减速机

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图			校对		
审核					
工艺			批准		

视角	
版本	重量 数量 比例
A1	
2023. 04. 26	

AB142-L2-[]-P2

35J10*80-114.3-200-M12
标准40轴