

订单号

台数

借通用件登记


描图

行星减速机技术参数

Technical parameters of planetary reducer

减速机 Reduction ratio	*	4	5	7	10
额定扭矩 Rated torque bureau	*	130	160	140	100
最大扭矩 Maximum torque	2.5倍额定扭矩 2.5 times rated output torque				
额定转速 Rated speed	4000rpm				
最大转速 Maximum speed	8000rpm				
容许径向力 Allowable radial force	2850N				
容许轴向力 Allowable axial force	2250N				
工作温度 Working temperature	-10° ~ 90°				

MODEL: TDR90




背隙
back lash

≤10arcmin

输出端(Output Terminal)

∅6H7深7



注意事项(Notice)

1. 本产品为精密零部件, 应放置于干燥的地方保管。
The product is a precise part and it should be stored in a dry place.
2. 装配前应先应该检查电机与行星减速机各部位连接的尺寸, 然后将减速机与电机自然连接。
Before assembling, the size of the connection between the motor and the parts of the gearbox reducer should be checked. Then the reducer is naturally connected to the motor.
3. 禁止使用铁锤等重物击打, 从而造成轴向力与径向力过大破坏轴承与齿轮。
It is forbidden to hit with hammer or other heavy objects. It can cause damage to bearings and gears.

行星减速机
Planetary Gearhead
Servobox

TDR90-L1尺寸图

设计	处数	更改文件名	签字	日期
校对				
核准				
标准			日期	

图样标记	重量	比例
		1:1
共张	第张	